

Bloque manual

SFK 655



Propiedades

Agente aglomerante	Plástico
Tipo de grano	Carburo de silicio

Uso del producto

Bloque manual universal para trabajos de limpieza y acabado -
 Aplicable sobre diversos materiales - Rendimiento de limpieza
 incrementado significativamente gracias al uso de aditivos - Lijado
 suave gracias a su estructura elástica - Utilizable hasta su desgaste
 completo

Materiales

Pintura/laca	●
Vidrio/piedra	●
Madera	●
Plástico	●
Cuero/piel	●
Metal universal	●

Granos disponibles:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	2000	5000	10000	50000	100000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-------	-------	--------

Ancho x largo x altura en mm	grano	Unidad de embalaje	Referencia
80 x 50 x 20	120	18	13802
80 x 50 x 20	240	18	13803

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

