


Tela esmeril

CS 310 X



Propiedades

| | |
|--------------------|-------------------|
| Agente aglomerante | Resina sintética |
| Tipo de grano | Óxido de aluminio |
| Revestimiento | cerrado |
| Base | X-Algodón |

Uso del producto

Tela resistente con soporte reforzado - Junta en forma espiral, forma cilíndrica - Aplicación universal en el trabajo del metal - Alta agresividad en su aplicación junto con el soporte de goma GK 555

Materiales

| | |
|-----------------|---|
| Metal universal | ● |
| Plástico | ○ |

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción en metal
- ▶ Cerrajería
- ▶ Construcción en acero
- ▶ Fabricación de andamios
- ▶ Industria maderera
- ▶ Industria de fabricación de muebles

Granos disponibles:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Diámetro x ancho en mm | grano | tipo abrasivo flexible | Unidad de embalaje | Referencia |
|------------------------|-------|------------------------|--------------------|------------|
| 30 x 20 | 80 | CS 310 X | 50 | 11573 |
| 30 x 20 | 150 | CS 310 X | 50 | 11572 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

