

Avellanador diamantada

DD 600 U SUPRA



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Borde	Segmentado
Agresividad	■ ■ ■ ■ □ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ ■ ■ □

Uso del producto

Apropiado en aplicación de materiales blandos a semiduros, p. ej. ladrillo, clinker y chamota - El vástago hexagonal y la broca de centrado se pueden enviar por separado (ver ADS 200)

Materiales

Mampostería	●
Material de construcción	●
Arenisca calcárea	●

Áreas de aplicación

- ▶ Electricistas
- ▶ Instalaciones eléctricas

Diámetro en mm	Recepción	Vmax m/s	Largo útil (vástago) en mm	Revoluciones permitidas	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
68	rosca M 16	8 m/s	70	2000 U/min	3 / 24 / 3,5 / 7	1	325390
82	rosca M 16	8 m/s	70	1600 U/min	4 / 24 / 3,5 / 7	1	325391

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

