

Discos flaps

SMT 628 SUPRA



Propiedades

Tipo de grano	Alúmina de zircón
Plato	Tejido de fibra vidrio
Forma	Recto
Agresividad	■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■□□

Uso del producto

Sobre todo adecuado para el lijado de superficies de acero y acero inoxidable - Tasa de remoción óptima en la utilización del disco en amoladoras angulares de alto rendimiento - Tasa de arranque agresiva y al mismo tiempo un comportamiento confortable durante el lijado

Granos disponibles:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		36	80 m/s	13300 U/min	10	322789
115 x 22,23		40	80 m/s	13300 U/min	10	322790
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 U/min	10	322792
115 x 22,23		80	80 m/s	13300 U/min	10	322793

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de









Materiales

Acero inoxidable	●
Acero	●

Áreas de aplicación

- ▶ Cerrajería
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Construcción en acero

Diámetro x perforación en mm	Forma	grano	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 U/min	10	322794
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 U/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 U/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 U/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 U/min	10	322806
180 x 22,23		120	80 m/s	8500 U/min	10	322807

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

