

Disco de corte diamantado

DT 300 UT EXTRA



Propiedades

| | |
|--------------|-----------------|
| Forma | Sinterizado |
| Segmentación | Turbo continuo |
| Agresividad | ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ |
| Durabilidad | ■ ■ ■ □ □ □ □ □ |

Uso del producto

Uso universal, buen rendimiento de corte, buena relación de costo y rendimiento - Dentado turbo para cantos limpios y sin roturas - Ideal para techadores

Materiales

| | |
|--------------------------|---|
| Material de construcción | ● |
| Hormigón universal | ● |
| Tejas | ● |

Áreas de aplicación

- ▶ Constructores
- ▶ Techadores
- ▶ Edificaciones

| Diámetro x perforación en mm | Vmax m/s | Revoluciones permitidas | Segmentos en mm: Acabado del borde/Ancho/Altura | Unidad de embalaje | Referencia |
|------------------------------|----------|-------------------------|---|--------------------|------------|
| 180 x 22,23 | 80 m/s | 8500 U/min | borde cerrado Turbo / 2,2 / 7 | 1 | 325355 |
| 230 x 22,23 | 80 m/s | 6650 U/min | borde cerrado Turbo / 2,5 / 7 | 1 | 325356 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

