

Disco de corte diamantado

DT 910 A SPECIAL



Propiedades

Forma	Soldado con láser
Segmentación	Segmentos estrechos
Agresividad	■■■■■■■□
Durabilidad	■■■■■■■■■

Uso del producto

Buen rendimiento de corte - Segmentos de 12 mm de altura - Segmentos protectores para la protección del núcleo - Vida útil muy larga

Materiales

Asfalto	●
Arenisca calcárea	●
Hormigón fresco	●
Pavimento	●

Áreas de aplicación

- ▶ Construcción vial
- ▶ Obras subterráneas

Diámetro x perforación en mm	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Dentado	Segmentos en mm Núm./Larg./Ancho/Altura	Unidad de embalaje	Referencia
350 x 25,4	100 m/s	5500 U/min		24 / 40 / 3,2 / 12	1	325110
500 x 25,4	100 m/s	3900 U/min		35 / 40 / 3,7 / 12	1	325189

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

