


Disco de desbaste

A 624 SUPRA



Propiedades

Dureza	■ ■ ■ ■ □ □ □
Agresividad	■ ■ ■ ■ ■ □ □
Durabilidad	■ ■ ■ ■ ■ □

Uso del producto

Estructura de dos capas para un equilibrio óptimo del rendimiento - Capa inferior de lijado: alta agresividad para una eliminación rápida y constante del material sobrante - Capa superior: mayor resistencia al desgaste para una vida útil prolongada - Adecuada para aplicaciones de lijado exigentes en metalurgia y mantenimiento - Libre de hierro, sulfuro y cloro

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	○
Hierro fundido	○

Áreas de aplicación

- ▶ Cerrajería
- ▶ Construcción en metal
- ▶ Fabricación de botes y barcos

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	701967
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12250 U/min	10	701968
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	701971
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6650 U/min	10	701940

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
 Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de

