Disco de desbaste

A 624 T SUPRA





Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética reforzada con fibra
tipo de grano	Óxido de aluminio
Dureza	■■■■■■□
Agresividad	■■■■□□□
Durabilidad	■■■■■■□

Uso del producto

Formulación especialmented desarrollada para el desbastado de los materiales más variados - Relación óptima entre remoción del material y desgaste del disco

Materiales

Acero	●
Acero inoxidable	●
Fundición	●

Áreas de aplicación

- Plantas de fundición
- Construcción de instalaciones
- Fabricación de aparatos y tanques
- Construcción en metal
- Cerrajería

Diámetro x ancho x perforación en mm	Tipo	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 U/min	10	325215
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 U/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 U/min	10	325218

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de