


Mopa de hélice de vellón

NFS 600



Propiedades

Agente aglomerante	Resina sintética
Tipo de grano	Óxido de aluminio

Uso del producto

Acabado uniforme durante toda su vida útil - Herramienta óptima con láminas de fibra sintética de alta calidad para conseguir un acabado mate o satinado

Materiales

Metal universal	●
Acero inoxidable	●

Áreas de aplicación

- Industria de procesamiento de acero inoxidable
- Fabricación de aparatos y tanques

Diámetro x ancho x vástago en mm	Índice de finura	Color	Vmax m/s	Revoluciones permitidas	Unidad de embalaje	Referencia
60 x 30 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	10200 U/min	10	258920
60 x 30 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	10200 U/min	10	258921
60 x 30 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	10200 U/min	10	258922
80 x 50 x 6	grueso	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258926
80 x 50 x 6	medio	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258927
80 x 50 x 6	muy fino	marrón rojizo	32 m/s	7600 U/min	10	258928

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

